

Lifting Type Homo Mixer

[SLR]

生産用昇降式ミキサー



※商品画像は参考サイズの装置です。

様々な容器に組み込み活用可能! 自立・可搬型ミキサー

特長

① 用途に合わせて4つの羽根から選択可能。 ※交換羽根の画像はイメージです



高粘度ホモミキサー



低粘度ホモミキサー



ディスペルミキサー



ウルトラミキサー



※兼用タイプ可能

② 液剤の均一分散や乳液の製造などに最適。

③ ホモミキサーの回転方向が変更可能(吸い込み、吹き上げ)。

仕様 (※お打ち合わせにより決定)

装置サイズ(参考)	960 mm (W) × 840 mm (D) × 1850 mm (H) 羽根ストローク 1000 mm
モーター	0.75~7.5 kW (AC200 V)
回転速度	350~3500 min ⁻¹
処理量(目安)	50~500 L
材質	接液部: SUS304, SUS316, SUS316L リフター本体: SS400+塗装仕上げ, SUS304

用途例

化粧品	化粧クリーム、ローション、ジェル製品、 歯磨き、ヘアカラー
医薬品	軟膏剤、液剤、クリーム剤
食品	クリーム製品、マヨネーズ、ドレッシング
化学品	シリコンオイル、ワックス、金属ペースト

【基準機モデル】
価格と実用性の
バランスで選ぶなら
[LR-3]



装置寸法	714 mm (W) × 828 mm (D) × 1605 mm (H) 羽根ストローク 525 mm
モーター	0.75 kW (AC200 V)
回転速度	1000~8000 min ⁻¹
処理量(目安)	15~50 L
材質	接液部: SUS304 リフター本体: SS400+塗装仕上げ

